

Ventiliacijos kamin?lis LONGLIFE D110



Prek?s ?enklas:

Produkto Kodas: KAM-D110

Sandelyje: 100

Svoris: 0.80kg

Matmenys: 265.00mm x 265.00mm x
350.00mm

Kaina: 7.26?€

Be mokes?i?: 6.00?€

Trumpas apra?ymas

Apra?ymas

VENTILIACIJOS KAMIN?LIS D110 "ILGAS GYVENIMAS"

PRODUKTO APRA?YMAS:

- Ventiliacinis kamin?lis D110 „Long life“ skirtas plokš?io stogo konstrukcijos ventiliacijos ?rengimui, besikaupian?i? vandens gar? ir kondensato ?alinimui, dr?gm?s pa?alinimui i? stogo konstrukcijos ertmi?.
- Ventiliacinis kamin?liui pagaminti i? specialiai pritaikyto ?aliav? s?to, geriausio gaminio darbuotojo savyb?s: atsparumas ?al?iui ir kar??iui, UV spinduliams, sm?giams ir temp.
- ?aliav? yra antra kart? perdirbt? med?iag? – tad produktas yra draugi?kas aplinkai.

- Padepos ?gilintos išdrožos užtikrina hermetiškumą ir pagerina sukibimą su bitumu.
- Sudedamos dalys: plastikinis padas + plastikinis vamzdis su fiksuotu gaubtu.
- Matmenys: vamzdžio diametras – D110 mm; aukštis – H350 mm; pado diametras – D265 mm.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS:

- Skirtas plokštiems stogams.
- Sudėtyje nėra kenksmingų medžiagų.
- Naudojamo vamzdžio skersmuo D110 mm.
- Gaminio darbinė aplinkos temperatūra: nuo -50 °C iki +90 °C.
- Garantinis laikas - 10 metų.

EKOLOGIJA:

- Produktas visiškai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ministro patvirtintame apraše (2022.12.13 ?sakymas Nr. D1-401) taikytinus kriterijus, reikalingus vykdant žaliuosius pirkimus.
- Produkto medžiagoms nėra būdingos pavojingos savybės ir jos nedaro poveikio aplinkai pagal EB reglamentą Nr. 1907/2016 (REACH).
- Neturi ozono sluoksnį ardantių medžiagų pagal Vienos konvenciją [88/1031(01EBB0)].

NAUDOJIMAS:

- Remiantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento reikalavimais visuose platesniuose kaip 10 m ploščiuose stoguose turi būti įrengti vėdinimo kaminai, kad vandens garų sūgio išlyginamojo sluoksnio oro mikro tarpsluoksniai susisiektų su išore. 60–80 m² stogo sklypas turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminas.
- Kaminai įrengiami aukštesnėse vietose, kiekvienoje vėdinimo kanale atskirtoje stogo dalyje.
- Toje vietoje, kur bus montuojamas kaminas, išgręžiama anga per visus apšiltinimo medžiagų sluoksnius ir hidroizoliaciją iki esamos dengimo plokštės. Anga užpildoma smulkintu šilumos izoliacijos užpildu.
- Nuimamas ventiliacijos kamino padas yra spaudžiamas prie įkaitinto bituminio hidroizoliacijos sluoksnio su išpjauta vamzdžio skersmenį atitinkančia skylė. Galite padą pritvirtinti varžtais.
- Tuomet ventiliacijos kaminas yra apdengiamas antru įkaitintu hidroizoliacijos sluoksniu su atitinkama skylė. Viršutinis sluoksnis yra tvirtai prispaudžiamas prie kamino pado pagrindo.
- Ventiliacijos kamino padas turi būti užsandarintas specialiu sandarikliu. Ant pado tvirtinama likusi ventiliacijos kamino dalis – vamzdis su fiksuotu gaubtu.

BRŪŽINYS:

Pristatymas

Pristatymo sąlygos ir terminai:



Atsiimamas adresu Liepų g. 64 Užudvarionių k. Vilniaus r. 1418 m

- Atsiimti galima vieną arba bet kurią kitą darbo dieną apmokėjus sąskaitą.
- būtina suderinti laiką el. paštu: gamyba@pfabrikas.lt arba tel.: +370 683 80021

Pristatymas per Omniva paštomatus:



- Pristatymo terminalas 2-3 darbo dienas po apmokėjimo Jūsų nurodytą Omniva paštomatus.
- Paštomatą galite pasirinkti čia: https://www.omniva.lt/verslo/pastomatu_adresai
- Paštomato adresu nurodykite pildydami informaciją, laukelyje „Kita svarbi“.
- Informaciją apie siuntą siuntą ir jos numerą visada atsiunčiame el. paštu.
- Kai siunta bus įdėta į paštomatus Jūs gausite SMS su dūrelio kodu.
- Iš paštomato siuntą galima pasiimti visą parą.
- Siuntos kelią galima sekti: <https://www.omniva.lt>

Pristatymas per kurjerą visoje Lietuvoje išskyrus Kuršių Neriją



- Pristatymo terminas 1-2 darbo dienas po apmokėjimo, nurodytu adresu.
- Informaciją apie siuntą siuntą ir jos numerą visada atsiunčiame el. paštu.
- Kurjeris informuos Jus SMS žinute apie ketinimą pristatyti siuntą konkrečią dieną.
- Siuntas kurjeris pristatomas darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
- Siuntos kelią galima sekti: <https://www.venipak.lt/> .

Techninė dokumentacija

[Atsispausti 20D110](#)

Produkto galerija



